

# Moderniseringssett ASSA ABLOY M Actuation Hurtigporter

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Entrance Systems

The global leader in  
door opening solutions



## Forbedre sikkerheten på dine hurtigporter med moderne aktuatorer

### Nøkkelfordeler



Sikring

Ved å bruke forskjellige aktuatorer får du flere muligheter for å tilpasse portkontrollen slik at den passer ulike behov og brukere.

Etter hvert som de tekniske mulighetene og alternativene innen aktuatorer vokser, vil det også være forandringer hos deg som påvirker dine portsystemer. Derfor råder vi deg å vurdere korrekt bruk og funksjonaliteten av aktuatorene, spesielt på eldre systemer og på porter på nye områder.

En viktig fordel ved automatiske aktuatorer er minskningen i kollisjoner med porten. I dag er det mulig å bruke radar og infrarøde detektorer kombinert i én enkelt enhet. Det oppfyller kravene til en aktuator med hensyn til radarfunksjon, samtidig som det sikrer tryggheten med en bevegelsesdetektor med infrarød sensor.

Lettgardiner av ny design gir deg også enestående muligheter, da de kan festes flere meter foran porten som ekstra sikkerhet.

Et annet moderniseringsalternativ er å bruke en laserskanner som dekker hele området foran og under porten. Med denne løsningen oppnår du en høy sikkerhet på utstyret.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.

Produktsett for  
ASSA ABLOY M  
Actuation



Artikkelnummer og  
produktbeskrivelse

Artikkelnr.	Navn	Type	Effekt	Installasjon/ serie	Bruk
D4904V0018	Bevegelsesdetektor	alle typer	12-24 V AC/DC / < 2 W	3,5 – 7 m	Bevegelses- detektor
D4904R0434	Bevegelsesdetektor for lav montering	alle typer	12-24 V AC/DC / < 2 W	up to 3,5 m	Bevegelses- detektor
D4904R0523	Kombinert IR-detektor og radar	alle typer	12-24 V AC/DC / < 3,5 W	2,5 – 6 m	Bevegelses- og nærværsdetektor
D8940R0018	Laserskanner med brakett	alle typer (ingen spiralkabel, vindstenger osv.)	10-35 V DC / < 5 W	variabel	Nærværs- deteksjon
D4904R0005	Universal IR-fjernkontroll	alle typer	–	–	–
D8540R0030	Lettgardin 0,9 m med brakett (galv.) 30 mm bjelkeavstand	alle typer	15-30 V DC / < 5 W	12 m	Ekstra sikkerhets- tiltak eller aktuator
D8540R0031	Lettgardin 1,8 m med brakett (galv.) 30 mm bjelkeavstand	alle typer	15-30 V DC / < 5 W	12 m	Ekstra sikkerhets- tiltak eller aktuator
D8540R0032	Lettgardin 2,7 m med brakett (galv.) 30 mm bjelkeavstand	alle typer	15-30 V DC / < 5 W	12 m	Ekstra sikkerhets- tiltak eller aktuator
D8540R0174	Lettgardin 1,8 m med brakett (galv.) 92 mm bjelkeavstand	alle typer	12-36 V DC / < 4 W	7 m	Ekstra sikkerhets- tiltak eller aktuator